



BAFLES SONIDO ABS ACTIVOS

Por su construcción en ABS, estos bafles, son fácilmente transportables. Están equipadas con un amplificador de buena calidad. Están recomendados para una utilización móvil o fija.

- Plug & Play
- Módulo de amplificación con entradas LÍNEA/MICRO
- Ajustes MICRO, ECO, GRAVES, AGUDOS, VOLUMEN GENERAL
- Sistema bass reflex de 2 vías
- Rejilla metálica integral
- Tweeters de compresión
- Salida Speakon para baffle pasivo
- Vaso de 35mm para soporte
- Entregadas por unidades



	XTK8A	XTK10A	XTK12A	XTK15A
Code	15-2414	15-2415	15-2416	15-2417
Woofer	8" / 20cm	10" / 25cm	12" / 30cm	15" / 38cm
Íman	20oz.	30oz.	40oz.	50oz.
Tweeter	Compresión			
Bobina móvil	1" / 25mm			1.34" (34mm)
Impedancia	8 ohmios			
Potencia RMS	100W	150W	250W	300W
Potencia max.	200W	300W	500W	600W
Sensibilidad	87dB	90dB	93dB	95dB
Conectores	XLR/RCA/J6.35mm			
Sensibilidad de entrada	Micro: 10mV / Línea: 500mV			
Banda pasante	50Hz - 18kHz	45Hz - 18kHz	40Hz - 18kHz	40Hz - 18kHz
Dimensiones	22 x 19.5 x 38cm	30x24.5x47cm	34x31x57.5cm	40x37x68cm
Peso	7kg	8,5kg	15kg	19kg
Embalaje	1	1	1	1
EAN	5420047126054	5420047126061	5420047126078	5420047126085